DLA-6SGD F20 技术数据表

特点（ ）：

* : F20/23*19.5mm
Appearance dimens : F20/23*23*19.
* : /
Luminous color and olloid: Prussia reen/green
* A RO
Environmental pro tion products meet ROHS requirements
* MS :2
0
*

*



目录

Catalogue

电性参数

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

波长分档

典型特性曲线

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

伏安特性
Volt ampere characteristi



正向电流降额曲线

相对光强与正向电流特性



相对辐射强度与空间角度关系



±

±

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=25mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
Environmental testing	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Mechanical Test	Resistance to Soldering Heat	T.sol= 250 ± 5	2times	22 PCS	0/1
	Lead Integrity	Load 2.5N(0.25kgf) 0°~ 90° ~0°	3times	22 PCS	0/1

外形尺寸


23.0
22.8
13.5
0.5
2.54*5=12.7
20.0
6.0
15.2


11.5
12
7
11.5
1
6


1
2
3
4
5
12
11
10
9
8
6
7
极性
Polarity

1.

2. mm .

包装



◇ 标签说明： Label Explantion





使用注意事项（

使用注意事项（ ）

（

8、其他事项：

*

*