XINGLIGHT

Part No.:XL-2520SYGC/T

XL-2520SYGC/T 技术数据表

2520普绿光 直插小蝴蝶

特点（ ）：

* ^ ~ Ø

电性参数

ǎ ^ ~ ^ ~

ǎ Parameter	ˊ Symbol	Ỵ Value	ϒ β Unit
w ^ Max Power Dissipation~	PD	50	mW
h ^ Max Continuous Forward Current~	IF	20	mA
‖ Ỵ ^ Peak Forward Current~	IFP	80	mA
ĩ h ϒ ^ Max Reverse Voltage~	VR	5	V
Ẓ ^ Antistatic ability ~	ESD	2000	V
ƀ ^ Operating Temperature Range~	TOPR		Ṇ
Ũ ^ Storage Temperature Range~	TSTR		Ṇ
Ð		^ ~ ˙ ˘ v ˫ ^ ~ ˙ ˘ r ضي ⅄	

ѽ ǎ ^ ~

ǎ	ˊ	Ỵ	₩ Ỵ	Ỵ	ϒ β	Ð
ǔ ѽ ^ Luminous Intensity~	Iv	50	/	200	mcd	IF=20mA
h ^ Dominant Wave Length~	ê d	565	/	575	nm	IF=20mA
Ỵ ^ Peak Wave Length~	ê p	/	570	/	nm	IF=20mA
h ϒ ^ Forward Voltage~	VF	1.8	/	2.4	V	IF=20mA
ϒ ^ Half wave width~		/	15	/	nm	IF=20mA
ǔ ѽ ^ Viewing Angle~	2ϵ1/2	/	20£	/	deg	IF=20mA
ĩ h ^ Reverse Current~	IR	/	/	Ů5	ë A	VR=5V

使用注意事项(1)

贮存:

¥ ˚˚ ج ą ´ ˘ ╕˘ ˚˚ ج ₩ Ḡ Â

¥ ╟˘ ˚˚ ج ضِ Ь G Ņ˘ Ь G Ţ Â

Ņ

¥ Ư˘ ˚˚ ج ضِ Ь G Ņ˘ SSS

Part