目录

Catalogue

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

光强与环境温度曲线



相对辐射强度与空间角度关系



可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					
Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
Environmental testing	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Mechanical Test	Resistance to Soldering Heat	T.sol= 250 ± 5	2times	22 PCS	0/1
	Lead Integrity	Load 2.5N(0.25kgf) 0°~ 90° ~0°	3times	22 PCS	0/1

外形尺寸

[redacted]

j " 2£

1.

DJH

包装

使用注意事项(1)

LED

LED 3

使用注意事项(2)

Precautions (2)

LED

LED

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：

*

*