电性参数

ǎ Ta=25 (ta=25)

	ˆ	Ÿ	ϒ β
w Power Dissipation	PD	15	W
h Forward Current	IF	1600	mA
h ỵ Pulse Forward Current	IFP	2000	mA
ƀ Operating Temperature	Topr	-40 TO +135	
Storage Temperature	Tstf	-40 TO +85	
Soldering Temperature	Tsld	Reflow Soldering:260 for 3sec	

光电参数 Ta=25 (ta=25)

ǎ O Parameter	ˆ	Ð	Ÿ ĩ μοά Min	Typ	Max	ϒ β Unit
ώ Luminous flux	Φ	IF=1600mA	1600	-	2100	LM
h ϡ Forward Voltage	VF	IF=1600mA	8.7	-	9.6	V
color temperature	TC	IF=1600mA	5500	6500	7000	K
Color rendering index	RA	IF=1600mA	-	70	-	-
ĭ h Reverse Current	IR	-	-	-	-	uA
ŋ Viewing angle	2θ1/2	IF=1600mA	-	120	-	Deg
Thermal resistance Junction tempeu	Rthj-s	IF=1600mA	-	-	3-5	/W

5.

Part

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4. [redacted]

Others

ŭ ج p ψ ~ غج ج ĭ ۱ ʒ ~ ذ ṗ

غ غج ~ ج ∀ ۱ ʒ ≠ ج p غجضي



№ ~ ظط r ⌂ № ضي ŭ

Ṛ

5. 眼睛保护忠告：

Safety Advice For Human Eyes

ŭ ۏ ~ ŭ ۏ ۏ ≠ ۏ ۏ̂ H ꝑ

ḱ з