

- ⁎ ڑ ۔ ı ' ε ف ∧ └ ζ χ 68 p ⁻ ₛ ₩ Ḟ @ 5 ¯ F ζ
  Rswlfd₀ rxwsxw s r zhu + f r qwlqx xv z d y ; = 68 p Z
- - Ɛ ʒ ∧ ṃ └ ڊ χ 84 ; q p
  W | slfd₀ ₭ ₱ lvvlr q ᵹ z dyh₀ hq j wk = 84 ; q p
- گ ۂ ف ∧ └ ⊐ ǐ ˙ ₩ Ã 

目录

特性参数

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol		unit
ı '			
г ᵇ ɔ я			
Ṫ Ă □ ẙ			
ȅ Ӵ □ ẙ			
ì ǐ ţ		ᒪ Š ε ε̇ υ ε	ζ χ ı ˇ ζ χ ı

Recommended Operating Conditions

parameter	symbol		unit
ک Ö ɔ ᒪ		ˈ	pD
Ṫ Ă ɔ ᒪ		ˇ	pD
Ṫ Ă ɔ я		ˇ	Y

典型特性曲线


Working Current (A)


Working voltage vs. Working Current
Working Current (A)


Relative Intensity Vs. Waveleng
Peak Wavelength(nm)




Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°


Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°



包装



ε 4 ζ ọ ⸗ ̃ ỉ ɥ 5 ← ⸝ ε̇ ĩ ỉ ả ̃Ḥ "

Lw p xvw eh 5 p p iur p wkh fr oorlg wr ehqg wkh eudfnhw1

ε 5 ζ ì ọ ء ƿ* Ẃ□ ỷ ï ڤ Φ ı Ẹ ☼ ⸗ ̂ ‖ ⸝* Ẃ ì ̇ SFE— i ª ı Ẕ ố ̣ ٣ d ƿ ☼ ⸗ ̂ ‖ ⸝ ⌧ Ậ ǖ ʃ Ạ ɤ

4 Я ǖ